

LEADER ESV230 NEO



Teho: 48 000 m³/h

Euroopan johtavan savutuuletinvalmistaja.

Patentoitu NEO-teknologia mahdollistaa tuulettimen asentamisen 0,9 - 6 m etäisyydelle oviaukosta. Paras hyötysuhde testien mukaan saavutetaan n. 5 m etäisyydellä oviaukosta.

Pyörteettömän oviaukkoa mukailevan soikean virtauksen ansiosta ylivoimainen hyötysuhde. (+20%)

ESV230 on varustettu 2,2 kW (230V) sähkömoottorilla. Tuulettusnopeuden säätö on tärkein ominaisuus tehon lisäksi hyvään ylipainetuuletukseen.

Automaattisesti kuljetusasentoon lukittuva leveä työntökahva ja suuret kumipyörät

Automaattinen portaattomasti säädettävään kallistuskulmaan siirtyminen +10°, +20 °

LEADER
Aujourd'hui les techniques du futur

Leader ESV230 NEO tekniset tiedot

Leader ESV230 NEO on uusi kolmannen sukupolven turbo-tuuletin, jonka turbiini on koteloitu ja varustettu patentoiduilla ilmanohjaimilla. Virtauskeila on tavanomaisia perinteisiä PPV tai Turbo-tuulettimia pyörteettömämpi. NEO-tuulettimen ilmakiela on soikea ja jäljittelee oviaukon muotoa. Tästä johtuen tuuletuksen hyötysuhde on perinteistä tekniikkaa käyttäviä tuulettimia parempi. (n.+20%)

Tasapainotetun tuulettimen siivet on valmistettu kevyestä, mutta erittäin lujasta ja mittatarkasta synteettisestä komposiitista.

Leader ESV230 NEO tuuletin voidaan sijoittaa 0,9—6 metrin etäisyydelle tuuletusaukosta. Kulku kohteeseen helpottuu ja portaat tai kuistit eivät estä tehokasta tuuletusta.

Tekniset tiedot ESV 230 NEO

- **Kokonaistuotto: 48 000 m³**
- **AMCA tuotto*: 27 140 m³**
- **Mitat: 550 x 560 x 490 mm (P X K x L)**
- **Paino: 41 kg**
- **Propellin halkaisija: 420 mm**
- **Säädettävä 2,2 kW sähkömoottori IP55**
- **Tukeva rakenne ja suojaava putkirunko**
- **Suuret kuljetuspyörät**
- **Säädettävä kallistus +10°, +20°**



Lisävarusteet

- | | |
|--|------------|
| • Sumusuutin (vesi) | I60.20.104 |
| • Vaahtoadapteri | I60.20.105 |
| • Poistoletku adapteri (rosteri) | K9023060 |
| • Negatiivinen kallistuskulman säätö | I60.20.130 |
| • V-Box laatikko Imu/puhallus käyttöön | I63.20.017 |
| • V-Box imu/puhallus letku 5 m Ø400 mm | I63.20.014 |



LEADER
Aujourd'hui les techniques du futur

Leader- kehittää ja testaa tuotteita jatkuvasti. Tuulettimien testaukseen käytetään Le Havre- yliopiston kanssa yhdessä kehittämää kiinteää testilaitosta.

Testauksen ansiosta Leader- savutuulettimien teho on huippuluokkaa ja näin tarjoaa käyttäjille parhaan mahdollisen hyötysuhteen savutuuletukseen.

