

TFT HANDLINE

D-KAHVA



©2005 TFT Inc. Visit www.tft.com.

Automaattisuihkuputki 350-1150 L/min

- kevyt rekyylitön liukuventtiili
- turbiinirenkaaton patentoitu suutinosä
- tarkka ja täsmällinen paineensäätöautomaatio
- hyökkäysumun pikatunniste, nopea tarkka ja varma suihkusäätö
- Kaksois D-kahva mallissa PA**

Tinkimättömän korkea laatu ja huippuluokan materiaalit
Käyttöturvallisin suuritehoinen 3" suihkuputki
Takuuaika 5 vuotta

Varustettavissa pikakiinnitettävillä Polyfoam vaahtokärjillä
Saatavissa myös pistoolikahvoilla varustettuna PP-mallina

Oy Veljekset KULMALA Ab

Linjatie 4 01260 VANTAA
www.veljeksetkulmala.fi
 puh 09 875 1800

TFT Handline automaattisuihkuputki

Tuottoalue:

Säädettävissä 350—1150 litraa oheisen taulukon mukaan.

Valmistusmateriaalit:

Runko-osa: Puristettu, hehkutettu ja eloksoitu Reynolds T6061 alumiini
Pistooli- ja venttiilikahva: DuPont Zytel HTN
Venttiili ja ruuvit: Aisi 316 L haponkestävä teräs
Suutinosa: TFT Super Black™ synteettinen kumi
Alumiiniosat läpäisevät 1000 tunnin suolavesitestin

Handline automaattisuihkuputki on erittäin suuritehoinen hyökkäsuihkuputki jotka soveltuvat käytettäväksi 51—75 mm letkujen kanssa. Niiden turbiinirenkaaton suutinosa ja suihkunpisarajakauma on saman tyyppinen kuin TFT:n Ultimatic ja Midmatic malleissakin.

Automaattisen paineensäädön ansiosta sumun pisarajakautuma säilyy oikeana ja suihkun kantama hyvänä huolimatta suurista painehäviöistä.

Vesimäärään säätö on TFT:n liukuventtiilin ansiosta nopeaa ja turvallista. Jos rekyyli tuntuu liian suurelta voidaan vesimäärää muuttaa nopeasti ja varmasti otetta suihkuputkesta vaihtamatta. Jetmatic venttiilirakenteen ansiosta ovat tavanomaisilla 3" suihkuputkilla yleiset paineiskujen aiheuttamat letkurikot historiaa.

Suihkun säätö on nopeaa ja varmaa, kaikissa TFT putkissa etäisyys suorasuihkusta hyökkäyssumuun on tarkasti 1/4 kierros.

Huuhteluasento on väljä ja pyörivä liitinosa on varustettu ruostumattomalla suojaverkolla.

D-kahva tekee suihkuputken hallitsemisen helpoksi myös suurissa vesimäärissä.

TFT Handline PA mitat 3" pl-liittimellä varustettuna

- | | |
|---|--------|
| - paino | 4,8kg |
| - pituus (suurin pituus suorasuihkulla) | 430 mm |
| - pituus (asennossa hyökkäyssumu) | 415 mm |
| - pituus min. huuhteluasennossa | 400 mm |
| - leveys (D-kahvan leveys) | 310 mm |
| - korkeus (max: venttiili 90° kulmassa) | 185 mm |
| - korkeus (min: venttiili täysin auki) | 220 mm |

Handline FO6 PN 16

