



# TFT MULTIFOAM II

**Yksi sekoitin kaikki vaahtonesteet 0,2–6%**



**TFT MULTIFOAM II EDUT JA OMINAISUUDET**  
**Kaikki vaahtonesteet - kaikille sekoitussuhteille**

**Tarkka sekoitussuhde alueella 0,2 - 6 %**

**Huuhtelu kytkintä painamalla suoraan letkulinjaan kytkettynä**  
**Soveltuu myös korkeaviskositeettisille 1+3% ja 3+3% nesteille**  
**Yhteensopivuus perinteiseen vaahtokalustoon ja automaattiputkiin.**

**Erittäin suuri nostokorkeus—painehäviön sieto**  
**käyttöpaine n.10 bar +**

**Sekoitinosa on irrotettavissa ja puhdistettavissa käytön aikana**

**Helppo huolto ja puhdistus kenttäolosuhteissa**

**Malli: 225 l/m S/M 2 ja Ultimatic yhteensopiva**

**Malli: 450 l/m S/M 4 ja Midmatic/ Midforce yhteensopiva**

**Malli 945 l/m Jetmatic yhteensopiva**

**Malli 1325 l/m Blitzfire ja Blitzforce yhteensopiva**

**Oy Veljekset KULMALA Ab**

Linjatietä 4 01260 VANTAA  
 www.veljeksetkulmala.fi  
 puh 09 875 1800

**TFT Multifoam II 0,2–6 % välisekoittimet** ovat ratkaisu niille, jotka etsivät yksinkertaista ja toimintavarmaa vaahdonsekoitinta, jota voi käyttää kaikkien vaahtonestetyyppien myös A-vaahtonesteiden ja korkeaviskositeettisten AFFF-AR vaahtonesteiden kanssa. Multifoam II toimii tarkasti ilman lisälaitteita ja ilman sekoittimen vaihtoa kaikilla nesteillä koko toiminta-alueella sekoitesuhteilla 0,2–6 %.

**TFT Multifoam II** on tehty käytännön olosuhteisiin ja se on ainut välisekoitin, jonka pystyy huuhtelevaan ja puhdistamaan vain nappia painamalla sekoitinta letkulinjasta irrottamatta. Sekoitinosaa ja säätöventtiiliä irtoavat sekoittimen rungosta puhdistusta ja huoltoa varten ilman, että letkulinjaa tarvitsee irrottaa.

**Käyttöalue n. 10 bar+**, Multifoam sekoittimen sekoitus % on sekoittimen automaattisen paineensäädön ansiosta hyvin tarkka. Korkean käyttöpaineen ansiosta sekoitinta voidaan käyttää myös silloin, kun sekoittimen jälkeinen nostokorkeus ja painehäviö on hyvin suuri.

**Mallit: 225 L/min, 450 L/min, 945 L/min, 1325 L/min.**

