



## PRO/pak vaahdonkehitin



### Suojavaahdotus alle 60 sekunnissa! TFT PRO/Pak.

TFT PRO/pak on laadukas monipuolinen ja tehokas täydellinen vaahdonkehitin palokunta ja teollisuuskäyttöön, sekä sammutukseen että suojavaahdotukseen.

TFT PRO/pak soveltuu kaikentyyppisille vaahtonesteille ja kaikille sekoitussuhteille.

TFT PRO/pak soveltuu sekä keski- että raskasvaahdon tuottamiseen.

TFT PRO/pak painealue on hyvin laaja ja toiminta-aika pitkä.

TFT PRO/pak vaahdonkehitintä voidaan käyttää maastopaloissa A-vaahdonsekoittimena.

#### TFT PRO/pak tekniset tiedot:

**Mitoitustuotto: 45 L/min/7 bar**

**Painealue: 3–30 bar**

**Sekoitussuhde: 1-6 % ja A-alue 0,1–1 %**

**Toiminta-aika: 7 bar 3 % 7 min 1% 21 min**

**Vahtoluku: 40-60 keski- tai 8 –12 raskasvaahdo**

**Kantomatka: Keskivaahdo 2-6 m raskas- 4–97 m**

**Vaahdotuotto ilman täyttöä: 7 bar keskivaahdo 16 m<sup>3</sup>**

**Säiliön tilavuus: 9,5 litraa**

**Paino: säiliö tyhjänä 5,2 kg toimintapaino n: 15 kg**

**Mitat: 38 x 32 x 43**