

LEADER ESV 230 NEO 2

Pienet ulkomitat ja ylivoimainen tuotto



Tuotto 48 000 m³/h

Euroopan johtavan savutuuletin valmistajan Leader patentoidun NEO-teknologian ansiosta tuulettimen voi sijoittaa 1– 6 metrin etäisyydelle tuuletusaukosta ilman tehon laskua

Pyörteettömän oviaukkoa mukailevan soikean virtauksen ansiosta ylivoimainen hyötysuhde.

ESV 230 on varustettu moottoriin integroidulla älykkäällä nopeussäädöllä, jonka ansiosta tuuletinta voidaan käyttää silloinkin kun virran syöttö on rajoitettu tai kun tuuletettava tila on hyvin pieni.

Automaattisesti kuljetusasentoon lukittuva leveä työntökahva ja suuret kumipyörät

Kallistuskulman säätö jalkakytkimellä
-20° - +20°

Kaikilta osa-alueiltaan tinkimätöntä Eurooppalaista laatua



LEADER[®]
Fighting for performance

Leader ESV 230 Neo 2 tekniset tiedot

Leader ESV 230 Neo 2 on neljännen sukupolven turbo-tuuletin, jonka turbiini on koteloitu ja varustettu patentoiduilla ilmanohjaimilla. Virtauskeila on tavanomaisia perinteisiä PPV tai Turbo-tuulettimia pyöртеттömmämpi. Neo-tuulettimen ilma-keila on soikea ja jäljittelee oviaukon muotoa. Tästä johtuen tuuletuksen hyötysuhde on perinteistä tekniikkaa käyttäviä tuulettimia parempi.

Tasapainotetun tuulettimen siivet on valmistettu kevyestä, mutta erittäin lujasta ja mittatarkasta synteettisestä komposiitista.

Leader ESV 230 on varustettu älykkäällä portaattomalla nopeuden säädöllä varustetulla moottorilla, jonka ansiosta ESV 230 tuulettimen teho on korkea, mutta tuuletin on käytettävissä ja käynnistettävissä silloinkin kun käyttövirran saanti on rajoitettu. Nopeuden säätö myös laajentaa tuulettimen käyttömahdollisuuksia muissa kuin savutuuletus tehtävissä ja helpottaa tuulettimen käyttöä sisätiloissa ja varoittaa ylikuormitusvaarasta.



Tuulettimen kulman säätö: Portaaton lukittava kallistuksen säätö jalkakytkimellä.

Kuljetuskehikko: tukevarakentein kehikko suojaa tuulettinta kaikista suunnista. Suurikokoinen kahva lukittuu automaattisesti kuljetusasentoon. työntökahvan pituuden ja muotoilun ansiosta tuulettimen siirtäminen on helppoa. Kehikko on varustettu suurikokosilla kumisilla liukusteilla, joiden ansiosta tuuletin pysyy sekä käytön että ajoneuvossa kuljettamisen aikana paikoillaan

Uudelleen muotoiltu runko mahdollistaa kevyemmän painon. Komposiittimateriaalit antavat kestävä-
vän rakenteen. Keveys helpottaa käyttöä.

Tekniset tiedot ESV 230 NEO

Tuotto:	48000 m ³
Tuotto:	27140 m ³ (AMCA)
Virtausnopeus:	140 km/h (38,8 ms)
Mitat:	525 x 550 x 550 mm
Paino:	39,5 kg
Moottori:	2,2 kw (nimellisteho) 230 V
Suojausluokka :	IP 55 pölyn ja roiskeveden kestävä

LEADER®

Fighting for performance

AMCA tuotto*: ESV 230 AMCA mentelmällä tehty puolueettoman ulkopuolisen tutkimuslaitoksen mittaama vertailukelpoinen std-tuotto.