

BEAVER

Moottoriruisku (PFPN 10-750)



Kuvaus

BEAVER-kannettava moottoriruisku (MY25) on sertifioitu PFPN 10-750 EN 14466:n mukaisesti. Se tekee vaikutuksen kevyellä painollaan, pienillä mitoillaan ja varustettu tehokkaalla imupumpulla.

Edut

- **Vahvempi**
 - Lähtö PFPN 10-750:n mukaan
 - Nimellisvirtaus: 920 l/min 10 barilla
 - Sertifioitu PFPN 10-750
 - Sertifioitu EN 14466:n mukaisesti
- **Kevyt paino**
 - Paino täydellä polttoainesäiliöllä: 135 kg
- **Helppo käyttää**
 - Kätevä aloitus sähköstarterin ansiosta
 - Imupumpun sähköinen toiminta
- **Helppo kantaa**
 - Neljä taittuvaa, pyörivää kahvaa maksimaallinen joustavuus ja mukavuus kantamisessa
- **Irrotettava polttoainesäiliö**
 - Pumpussa ei ole integroitua polttoainesäiliötä, vaan syöttö tapahtuu ulkoisen polttoainesäiliön kautta
- **Moottori**
 - Ilmajäähdytteinen Briggs&Stratton 2-sylinterinen-nelitahtimoottori
 - 993 cm³
 - Teho 40 hv (29 kW)
- **Pumppu**
 - Yksivaiheinen normaalipainepumppu mekaanisella akselitiivisteellä
 - Suunniteltu palopumpuksi
- **Lisätietoja**
 - Jatkuva toiminta on mahdollista ilman moottorin sammuttamista tankkausta varten
 - Käsikäynnistys (vakio Kulmala)
 - Ylikuumenemisensuojaventtiili (vakio Kulmala)
 - Valinnainen kuljetuspyöräsarja

BEAVER

Moottoriruisku (PFPN 10-750)



Tuntimittari ja kierroslukumittari



Ylikuumenemissuoja



Yksinkertainen, manuaalinen käyttö



Taitettavat, pyörivät kahvat



Työkaluton pyörittävä paineisto



Irrotettava polttoainesäiliö

Tekniset tiedot

Pumppu	Yksivaiheinen kevyt keskipakopumppu kaarevat juoksupyöränlavat ja diffuusori spiraalikotelolla. Akselin tiivistys huoltovapaalla liukurengas tiivisteellä.
Pumpun 3 m imukorkeus	PFPN 10-750 <ul style="list-style-type: none">730 l/min 12 bar920 l/min 10 bar1080 l/min 8 bar1220 l/min 6 bar Vapaa virtaus 1500 l/min 1,5 bar ja 3 m imukorkeudella
Imupumppu	Liukuva siipipumppu magneettisella kytkimellä ja sähköisellä imuventtiilillä, sähköinen toimivuus
Moottori	Briggs&Stratton V2-sylinterinen nelitahtinen moottori, 993 cm ³ , 29 kW
Mitat	P x L x K: 723 mm x 552 mm x 663 mm
Paino	Valmiina operaatioon: 135 kg
Yhteydet	Imu: 4 ¹ / ₂ " (A) Paine: 2 x 2 ¹ / ₂ " (B)
Optiot	ylikuumenemissuojaventtiili (vakiona Kulmala) Käsi käynnistin (Vakiona Kulmala)

Maahantuoja:



Oy Veljekset KULMALA Ab
Linjatie 4 01260 VANTAA Finland
tel: +358 (0)9 875 1800 email: sales@veljeksetkulmala.fi
VAT FI3257759-2

PC119_DB_EN_2025-12_RWeb

Teksti ja kuvitukset eivät ole sitovia. Kuvissa voi olla erityisiä kuvia, joita saa vain lisämaksua vastaan. Voi muuttua teknisen kehityksen mukaan.