

### KUVAUS

Erityisesti HIILIVETY -riskejä varten sopiva ja ympäristöystävällinen ECOPOL 3N on todellinen vaihtoehto perinteisille kalvoa muodostaville vaahtotiivisteille.

Erityisesti ECOPOL 3N voidaan suunnata suoraan palaviin hiilivetypolttoaineisiin.

Tämä uuden sukupolven synteettinen FFF-vaahtotiiviste (fluoriton) perustuu kontaminaatiota torjuviin pinta-aktiivisiin aineisiin (surfaktantteihin).

▲ **Vaahtoavuus:** ECOPOL 3N sopii matala- ja keskivaahdokäyttöön.

▲ **Polttoainepalot:** ECOPOL 3N on tehokas kaikissa hiilivetyvaloissa, joissa palaa dieseliä, raakaöljyä, kerosiineja, öljytisleitä yms.

▲ **Ympäristö:** ECOPOL 3N ei ole haitallista ympäristölle, ja se on **täysin biologisesti hajoavaa**.

**ECOPOL 3N** ei sisällä lainkaan fluoria.

Nykyiset ja tulevat fluoratuista yhdisteistä säädetyt rajoitukset eivät koske sitä.



### FYSIKAALISET TIEDOT

	ECOPOL 3N
<b>Olomuoto</b>	Vihreä neste
<b>Ominaispaino lämpötilassa 20 °C</b>	1,04 ± 0,04
<b>pH at 20°C</b>	7,5 ± 1,0
<b>Viskositeetti</b>	≤ 100 cSt
<b>Sedimentit</b>	0 %
<b>Jäätympötila</b>	-10 °C
<b>Käyttölämpötila</b>	-9 °C ... +50 °C

### VAAHDON LAATU

3 %	ECOPOL 3N
<b>Raskasvaahdo</b>	> 7*
<b>Valumisaika 25 %</b>	> 2 minuuttia
<b>Keskivaahdo</b>	> 30*

\* Vaahdon paisunta-arvot riippuvat laitteesta



### SUORITUSKYVYTTÄ JA KÄYTÖT

**ECOPOL 3N** täyttää seuraavien standardien vaatimukset.

▲ **EN 1568-3**

▲ **HOCNF hyväksyntä**

**ECOPOL 3N** vaahtoa voidaan käyttää makean veden, meriveden ja murtoveden kanssa 3 %:n konsentraationa hiilivetypalojen sammuttamiseen.

Se on yhteensopiva kuivasammutusjauheiden kanssa ja sopii kaikkiin tunnettuihin laitteisiin.

### TAKUU JA PALVELUT

**ECOPOL 3N** on 10 vuoden takuu alkuperäisessä pakkauksessaan säilytyslämpötiloissa -30 °C ... +60 °C. Meidän laadunvalvontalaboratoriomme tarjoaa analytiikan asiantuntemustaan (BIO-LAB)..

